

Argile

Argile Naturelle

Fiche Technique

Caractéristiques :

Présentation	Poudre
Densité	1
Conditionnement	10 Kg
Teintes	Base neutre à teinter avec les pigments
Séchage	24 à 48 heures
Rendement	± 5m ² (avec paille de chanvre) à 7 m ² (sans paille)
Inflammabilité	Non inflammable
Conservation de stockage	Dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel
Nettoyage des outils	Eau
Classification COV	A+

Mise en œuvre :

1- Préparation des supports:

Les supports doivent être homogènes en dureté et en absorption et parfaitement uniformes. De manière générale, ils doivent être propres et secs, préparés conformément aux normes du D.T.U.

Argile s'applique à l'intérieur sur tous supports usuels du bâtiment. **Il est impératif d'appliquer au préalable notre Sous-couche spéciale granitée SENICRYL à l'intérieur**

[Les sous-couches sont indispensables à l'application de l'ensemble des produits de décoration SENIDECO.

Cependant, elles n'ont pas vocation à se substituer aux impressions universelles dans le cadre de la préparation des fonds, conformément aux normes du D.T.U.]

Argile

Argile Naturelle

1- Préparation du mélange :

Mélanger le pigment choisi avec 5L d'eau, puis mélanger l'eau colorée avec la Poudre.

Astuce :si le mélange est trop pâteux et difficile à appliquer, vous pouvez rajouter un peu d' eau, petit à petit. **Attention** : il ne faut pas que le mélange devienne trop liquide.

Un Kit Paille de Chanvre peut être ajouté dans l'**Argile** pour avoir un aspect torchis à l'ancienne.

2- Application :

Appliquer **Argile** à la taloche plastique ou à la taloche inox sur une épaisseur de 2mm environ. Pour un effet plus rustique, il est possible de lisser Argile à la main

3- Protection :

Après séchage complet (24 heures minimum), frottasser doucement l'enduit avec une éponge humide pour bien uniformiser la surface et faire ressortir la paille. Laisser sécher.

Pour une protection optimale, appliquer une à deux couches de Cire Décors de Provence au gant à peindre ou au chiffon.

Tout cas non prévu à l'intérieur du présent document doit faire l'objet d'une consultation auprès de notre société.

Il appartient aux clients de vérifier que le présent document n'a pas été annulé par une édition postérieure.