

Badigeon de Chaux

Fiche Technique

Caractéristiques :

Présentation	Poudre à mélanger à l'eau
Densité	0.8 à 0.9
Conditionnement	5 et 10 Kg
Teintes	Blanc à colorer, avec seringues, pigments ou doses colorantes
Séchage	8 heures
Rendement	± 5 m ² par Kg
Inflammabilité	Non inflammable
Conservation de stockage	Dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel
Nettoyage des outils	Eau
Classification COV	A+

Mise en œuvre :

1- Préparation des supports:

Les supports doivent être homogènes en dureté et en absorption et parfaitement uniformes. De manière générale, ils doivent être propres et secs, préparés conformément aux normes du D.T.U.

Badigeon de Chaux s'applique à l'intérieur sur tous supports usuels du bâtiment. Il est impératif d'appliquer au préalable notre Sous-couche spéciale lisse SENILISSE à l'intérieur.

[Les sous-couches sont indispensables à l'application de l'ensemble des produits de décoration SENIDECO. Cependant, elles n'ont pas vocation à se substituer aux impressions universelles dans le cadre de la préparation des fonds, conformément aux normes du D.T.U.]

.

Badigeon de Chaux

2- Préparation du mélange :

- Pigment liquide : dose colorantes

Préparer **3,4 L** d'eau (pour 5Kg de poudre) et mélanger la dose colorante à l'eau.

Ajouter ensuite progressivement la poudre dans l'eau colorée tout en mélangeant.

Bien homogénéiser pour éviter les grumeaux.

- Pigment liquide : seringues

Préparer **3,7 L** d'eau (pour 5Kg de poudre) et mélanger la seringue à l'eau.

Ajouter ensuite progressivement la poudre dans l'eau colorée tout en mélangeant.

Bien homogénéiser pour éviter les grumeaux.

- Pigment en poudre : prémix.

Mélanger le pigment à la poudre.

Préparer **3,7 L** d'eau (pour 5Kg de poudre) et ajouter progressivement le mélange poudre/pigment à l'eau tout en mélangeant.

Bien homogénéiser pour éviter les grumeaux.

NB : Dans les deux cas de figures, les mélanges ainsi obtenues doivent-être laissés au repos 30 minutes.

Après 30 minutes, mélanger à nouveau afin d'homogénéiser.

3 - Application :

Intérieur :

Appliquer à la brosse ou au spalter, en croisant bien les mouvements dans des conditions climatiques normales.

Extérieur :

Il est conseillé de travailler avec une température située entre 15 et 25 °C pendant au moins 24 heures, sans humidité et à l'abri du soleil.

NB : Il est conseillé de colorer la quantité de poudre nécessaire et travailler avec un mélange unique pour éviter tout écart de teinte.

Badigeon de Chaux

4- Précaution :

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

Idées Déco :

Nuancez vos murs !

Appliquer votre Badigeon de Chaux à la brosse sur votre mur ou façade.

Avec le Badigeon restant, réaliser une dilution 1 pour 1, c'est-à-dire 100 gr d'eau pour 100 gr de produit, puis colorez le avec une teinte différente.

Appliquez « al fresco », c'est-à-dire dans le frais, le Badigeon dernièrement coloré sur le premier Badigeon appliqué.

Tout cas non prévu à l'intérieur du présent document doit faire l'objet d'une consultation auprès de notre société.

Il appartient aux clients de vérifier que le présent document n'a pas été annulé par une édition postérieure.