

Cabaret

Peinture aux paillettes holographiques

Fiche Technique

Caractéristiques :

Présentation	Peinture aux paillettes holographiques
Densité	1.49
Conditionnement	2 litres
Teintes	Neutre à teinter
Séchage	1h au toucher, 8 heures à cœur
Rendement	± 10 m ² / L
Inflammabilité	Non inflammable
Conservation de stockage	Dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel
Nettoyage des outils	Eau
Classification COV	A+

Mise en œuvre :

1- Préparation des supports:

Les supports doivent être homogènes en dureté et en absorption et parfaitement uniformes. De manière générale, ils doivent être propres et secs, préparés conformément aux normes du D.T.U.

[Les sous-couches sont indispensables à l'application de l'ensemble des produits de décoration SENIDECO.

Cependant, elles n'ont pas vocation à se substituer aux impressions universelles dans le cadre de la préparation des fonds, conformément aux normes du D.T.U.].

Cabaret

Peinture aux paillettes holographiques

Cabaret s'applique à l'intérieur sur tous supports usuels du bâtiment. **Il est impératif d'appliquer au préalable notre Sous-couche spéciale lisse SENILISSE, sans effet de pommelage qui risqueraient d'apparaître à travers la finition.** [Les sous-couches sont indispensables à l'application de l'ensemble des produits de décoration SENIDECO. Cependant, elles n'ont pas vocation à se substituer aux impressions universelles dans le cadre de la préparation des fonds, conformément aux normes du D.T.U.]

2- Préparation :

Insérer les paillettes dans le produit Cabaret et mélanger .

[Les paillettes sont contenues dans un sachet situé dans le double couvercle.]

3- Application :

Cabaret s'applique au rouleau, en une ou deux passes, avec un manchon spécial acrylique 12 mm.

Tout cas non prévu à l'intérieur du présent document doit faire l'objet d'une consultation auprès de notre société.

Il appartient aux clients de vérifier que le présent document n'a pas été annulé par une édition postérieure.