

# Cristal

*Revêtement fin d'aspect métallisé ou nacré*

## Fiche Technique

### Caractéristiques :

Présentation	Pâte légère en phase aqueuse
Densité	1.10 - 1.15
Conditionnement	1 et 3 litres
Teintes	Base neutre à teinter avec les seringues
Séchage	1 à 2 heures suivant l'épaisseur déposée
Rendement	± 6 m <sup>2</sup> par litre pour 2 passes
Inflammabilité	Non inflammable
Conservation de stockage	Dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel
Nettoyage des outils	Eau
Classification COV	A+

### Mise en œuvre :

#### 1- Préparation des supports:

Les supports doivent être homogènes en dureté et en absorption et parfaitement uniformes. De manière générale, ils doivent être propres et secs, préparés conformément aux normes du D.T.U.

**Cristal** s'applique à l'intérieur sur tous supports usuels du bâtiment. **Il est impératif d'appliquer au préalable notre Sous-couche spéciale lisse SENILISSE à l'intérieur**

*[Les sous-couches sont indispensables à l'application de l'ensemble des produits de décoration SENIDECO.*

*Cependant, elles n'ont pas vocation à se substituer aux impressions universelles dans le cadre de la préparation des fonds, conformément aux normes du D.T.U.]*

## Cristal

*Revêtement fin d'aspect métallisé ou nacré*

### 2- Application :

Poncer légèrement la Sênilisse

✓ **Application à la taloche inox**

Déposer une couche très fine (racler doucement le support).

Sans attendre, passer la taloche tenue à plat en faisant des courbes, des zigzags, des boucles en forme de huit....

Opérer par petites surfaces pour faire des reprises frais sur frais. Redéposer si nécessaire un peu de produit en cas de manques ou en cas de marques de reprise.

Il est conseillé de travailler à deux personnes.

Deux couches sont nécessaires pour couvrir parfaitement le support.

✓ **Application au rouleau poils courts**

Permet d'obtenir un brillant uniforme, en deux couches pour un travail parfait.

Bien uniformiser l'épaisseur.

Lisser et travailler à la taloche pour un aspect moiré.

**Astuce Pratique :**

Il est possible aussi de teinter la sous-couche dans une teinte proche de celle de la finition

### Idées Déco :

- **Cristal** peut également être appliqué sur nos enduits Décors de Provence, sur nos revêtements Papiers Froissés et Filoas, sur toile de verre ...
- En appliquant **Cristal** neutre ou **Cristal** teinté au plafond, vous apporterez de la clarté et de la luminosité à vos pièces.

*Tout cas non prévu à l'intérieur du présent document doit faire l'objet d'une consultation auprès de notre société.*

*Il appartient aux clients de vérifier que le présent document n'a pas été annulé par une édition postérieure.*