

# Filoas

## Effet tissé

### Fiche Technique

#### Caractéristiques :

Présentation	Pâte légère en phase aqueuse
Densité	1.50 - 1.60
Conditionnement	2.5 L litres
Teintes	Base neutre à teinter avec les seringues
Séchage	3 h suivant l'épaisseur déposée
Rendement	± 20 à 25 m <sup>2</sup> pour 2.5 L
Inflammabilité	Non inflammable
Conservation de stockage	Dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel
Nettoyage des outils	Eau
Classification COV	A+

#### Mise en œuvre :

##### 1- Préparation des supports:

Les supports doivent être homogènes en dureté et en absorption et parfaitement uniformes. De manière générale, ils doivent être propres et secs, préparés conformément aux normes du D.T.U.

**Filoas** s'applique à l'intérieur sur tous supports usuels du bâtiment. **Il est impératif d'appliquer au préalable notre Sous-couche spéciale lisse SENILISSE à l'intérieur**

*[Les sous-couches sont indispensables à l'application de l'ensemble des produits de décoration SENIDECO.*

*Cependant, elles n'ont pas vocation à se substituer aux impressions universelles dans le cadre de la préparation des fonds, conformément aux normes du D.T.U.]*

# Filoas

## Effet tissé

### 2- Application :

Appliquer le produit au rouleau à poils moyens ou à la brosse.

Réaliser le motif souhaité sur la base encore fraîche en utilisant :

- pour **un Effet Tissé** une brosse ou un pinceau plat à poils rigides ou encore une éponge à effets
- pour **Un Effet Bois** notre boisette en travaillant de haut en bas, bande après bande et en variant l'inclinaison.

Laisser sécher au moins 12 heures.

### 3- Finition :

Appliquer au pinceau, au gant, à la brosse, à l'éponge ou au chiffon, un effet métallisée, nacrée, ou encore irisée ... après séchage complet de la base.

*Tout cas non prévu à l'intérieur du présent document doit faire l'objet d'une consultation auprès de notre société.*

*Il appartient aux clients de vérifier que le présent document n'a pas été annulé par une édition postérieure.*