

Indus' Chic

Effet Rouillé

Fiche Technique

Caractéristiques :

Présentation	Base : Pâte légère en phase aqueuse Finition : Pâte légère granuleuse
Densité	Base : 1.10 - 1.15 Finition : 1.50 - 1.60
Conditionnement	Kit Base 0.500 L + Finition 0.250 L
Teintes	Base : Acier Finition : Rouillée
Séchage	12 à 24 heures
Rendement	± 6 m ² par Kit
Inflammabilité	Non inflammable
Conservation de stockage	Dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel
Nettoyage des outils	Eau
Classification COV	A+

Mise en œuvre :

1- Préparation des supports:

Les supports doivent être homogènes en dureté et en absorption et parfaitement uniformes. De manière générale, ils doivent être propres et secs, préparés conformément aux normes du D.T.U.

Indus'Chic s'applique à l'intérieur sur tous supports usuels du bâtiment. Il est impératif d'appliquer au préalable notre Sous-couche spéciale lisse SENILISSE à l'intérieur.

Indus' Chic

Effet Rouillé

[Les sous-couches sont indispensables à l'application de l'ensemble des produits de décoration SENIDECO.

Cependant, elles n'ont pas vocation à se substituer aux impressions universelles dans le cadre de la préparation des fonds, conformément aux normes du D. T. U.].

2- Application :

Application de la Base Indus 'Chic (0.500 L) :

Déposer la **Base Indus 'Chic** au rouleau puis travailler le produit avant qu'il ne sèche à l'aide d'une lisseuse, spatule, brosse ou pinceau en croisant les mouvements.

Application de la Finition Rouillée (0.250 L) :

Appliquer la finition Indus Chic Effet Rouillé avec une grosse brosse ronde (brosse à pochoir) ou une éponge naturelle.

Imbiber puis essuyer votre outil et tamponnez légèrement pour déposer le produit rouillé sans recouvrir totalement la couleur de la Base.

3- Protection :

Utiliser notre **Vernis de Protection- Crème lustrante** dilué avec 1 fois son volume d'eau.

Appliquer au rouleau ou au spalter de façon régulière, en évitant toute surcharge et coulure, afin de protéger Indus Chic.

Tout cas non prévu à l'intérieur du présent document doit faire l'objet d'une consultation auprès de notre société.

Il appartient aux clients de vérifier que le présent document n'a pas été annulé par une édition postérieure.