

Iluzie

Finisaj irizat

Fișa tehnică

Caracteristici:

Prezentare	Gel translucid, cu efecte irizate
Densitate	1.00 - 1.05
Mod de ambalare	0.250 și 0.500 litri
Nuanțe	Hipnotic (albastru) sau Fantazie (roșu)
Timp de uscare	4 ore
Randament	± 24m ² per litru
Inflamabilitate	Neinflamabil
Păstrare și depozitare	Într-un loc răcoros și uscat, ferit de îngheț
Curățarea ustensilelor	Apă
Clasificare COV	A+

Mise en œuvre :

1- Préparation des supports:

Suporturile trebuie să fie omogene ca duritate și absorbție și perfect uniforme. În general, acestea trebuie să fie curate și uscate, pregătite conform normelor D.T.U.

[Substraturile sunt esențiale pentru aplicarea tuturor produselor de decor SENIDECO.

Totuși, ele nu sunt destinate să înlocuiască impregnările universale la pregătirea fundalurilor, conform normelor D.T.U.].

Iluzie

Finisaj irizat

2- Aplicare:

Iluzie se aplică pe toate vopselele mate, satinatate sau lucioase, în stare bună și cu aspect uniform, precum și pe toate vopselele și tencuielile noastre, cu efecte decorative.

Iluzie se aplică cu un trafalet cu peri scurți, cu trafalet pentru lac lac sau cu o perie.

Aplicați produsul uniform, încărcând bine trafaletul, apoi îndepărtând excesul.

Idei Deco:

Iluzie va înfrumuseța suporturi structurate, precum **Filoa** sau **Diamante** de exemplu.

Orice caz care nu este prevăzut în acest document trebuie să facă obiectul unei consultări cu compania noastră.

Este responsabilitatea clientului să verifice dacă acest document nu a fost anulat de o ediție ulterioară.