

Indus' Şic

Efect ruginit

Fişa tehnică

Caracteristici:

Prezentare	Baza: Pastă uşoară în fază apoasă Finisaj: Pastă uşoară granuloasă
Densitate	Baza: 1.10 - 1.15 Finisaj: 1.50 - 1.60
Mod de ambalare	Kit Baza 0.500 L + Finisaj 0.250 L
Nuanţe	Baza: Oţel Finisaj: Ruginit
Timp de uscare	12 până la 24 de ore
Randament	± 6 m ² per Kit
Inflamabilitate	Neinflamabil
Păstrare şi depozitare	Într-un loc răcoros şi uscat, ferit de îngheţ
Curăţarea ustensilelor	Apă
Clasificare COV	A+

Mise en œuvre :

1- Préparation des supports:

Suporturile trebuie să fie omogene ca duritate şi absorbție şi perfect uniforme. În general, acestea trebuie să fie curate şi uscate, pregătite conform normelor D.T.U.

Indus' Şic se aplică la interior, pe toate suporturile uzuale ale clădirii. **Este imperativ să se aplice mai întâi stratul nostru de bază special neted SENILISSE la interior.**

Indus' Şic

Efect ruginit

[Substraturile sunt esenţiale pentru aplicarea tuturor produselor de decor SENIDECO.

Totuşi, ele nu sunt destinate să înlocuiască impregnările universale la pregătirea fundalurilor, conform normelor D.T.U.].

2- Aplicare:

Aplicarea **Bazei Indus' Şic (0.500 L) :**

Aplicaţi **Baza Indus' Şic** cu trafaletul, apoi lucraţi produsul înainte de a se usca, folosind o lizeză, spatulă, perie sau pensulă, încrucişând mişcările.

Aplicarea finisajului ruginit (0,250 L):

Aplicaţi finisajul Indus Chic Efect ruginit, cu o perie mare, rotundă (pentru şablon) sau cu un burete natural.

Înmuiaţi, apoi ştergeţi unealta şi tamponaţi ușor pentru a aplica produsul ruginit fără a acoperi complet culoarea bazei.

3- Protecţie:

Utilizaţi **lacul nostru protector - crema strălucitoare**, diluată o dată la volumul său de apă.

Aplicați cu trafaletul sau spalterul, în mod regulat, evitând orice supraîncărcare și scurgere, pentru a proteja Indus Şic.

Orice caz care nu este prevăzut în acest document trebuie să facă obiectul unei consultări cu compania noastră.

Este responsabilitatea clientului să verifice dacă acest document nu a fost anulat de o ediție ulterioară.