

Stil

Vopsea cu efect de mătase

Fișa tehnică

Caracteristici:

Prezentare	Pastă ușoară în fază apoasă
Densitate	1.15
Mod de ambalare	1 și 3 litri
Nuanțe	Baza neutră se va nuanța cu seringile de colorare
Timp de uscare	30 Mn / 1 h în funcție de grosimea depusă
Randament	± 90 m ² per litru pentru 2 treceri
Inflamabilitate	Neinflamabil
Păstrare și depozitare	Într-un loc răcoros și uscat, ferit de îngheț
Curățarea ustensilelor	Apă
Clasificare COV	A+

Punerea în operă:

1- Pregătirea suporturilor:

Suporturile trebuie să fie omogene ca duritate și absorbție și perfect uniforme. În general, acestea trebuie să fie curate și uscate, pregătite conform normelor D.T.U.

Stil se aplică la interior, pe toate suporturile uzuale ale clădirii. Este imperativ să se aplice mai întâi stratul nostru de bază special neted SENILISSE la interior.

[Substraturile sunt esențiale pentru aplicarea tuturor produselor de decor SENIDECO.

Totuși, ele nu sunt destinate să înlocuiască impregnările universale la pregătirea fundalurilor, conform normelor D.T.U.].

Stil

Vopsea cu efect de mătase

2- Aplicare:

Șlefuiți ușor Sénilisse.

✓ **Aplicare cu o mistrie din oțel inoxidabil**

Aplicați primul strat de Stil, cu mistria, alternând și încrucișând mișcările verticale și orizontale.

Se lasă să se usuce cel puțin 30 de minute.

Repețați aceeași operațiune pentru al doilea strat, netezind cât mai bine și asigurându-vă că ați acoperit suprafața.

Sfat practic:

Vă sfătuim să nuanțați stratul de bază Sénilisse într-o nuanță apropiată de cea a finisajului.

Orice caz care nu este prevăzut în acest document trebuie să facă obiectul unei consultări cu compania noastră.

Este responsabilitatea clientului să verifice dacă acest document nu a fost anulat de o ediție ulterioară.